

Ziffern-Anzeige-Röhre mit Dezimalpunkt vor Ziffer



Numerals indicating tube with decimal point before numeral

Vorläufige technische Daten · Tentative data

Mit Farbfilter-Überzug · With color filter film		ZM 1210		
Ohne Farbfilter-Überzug · Without color filter film		ZM 1212		
Ziffern · Numerals		0...9		
Zeichenhöhe · Height of symbol		15,5		
Auslesung · Read out		seitlich · at side		
Allgemeine Daten · General data				
Zündspannung Breakdown voltage	U_Z	min.	mittel	max. 170 V
Brennspannung Operating voltage	U_{aB}		140	V
Ziffer 0...9 bei 2 mA Dezimalpunkt bei 0,4 mA				
Kathodenstrom Ziffer 0...9	I_k	1,5		3 mA
Dezimalpunkt	I_k	0,3		0,6 mA
Absolute Grenzwerte · Absolute maximum ratings				
Betriebsspannung Supply voltage	U_b	min. 170		V
Kathodenvorspannung Cathodes bias voltage	U_{kk}	40... 120		V
Kathodenimpulsstrom Cathode pulse current	I_{kp}	15		mA
Kolbentemperatur Bulb temperature	t_{Kolben}	-50...+70		°C

Sockelschaltung

Base connection



Abmessungen

Dimensions

Gewicht · Weight
ca. 8 g