

Typ Použití	Patice	Statické hodnoty	Provozní hodnoty	Mezní hodnoty
ZM1080T ZM1082T Dekadická číslicová indikační výbojka pro optickou indikaci čísel 0 až 9 s desetinnou tečkou na levé a pravé straně číslice pro měřicí a počítačí přístroje ZM1080T baňka s červeným kontrastním filtrem. ZM1082T baňka bez filtru.		U_{BA} 170 V R_a 15 k Ω U_{zh} >115 V I_K 2 mA R_a 15 k Ω U_i 131...155 V U_{BA} 180 V R_a 15 k Ω $R_{tečky}$ 0,1 M Ω $I_{tečky}$ <0,6 mA I_A 3,5 mA R_a 15 k Ω U_{KK} 60 V I_{KK} <1 mA U_{BA} 170 V R_a 15 k Ω $R_{tečky}$ 0,1 M Ω $U_{zh tečky}$ >115 V	U_{BA} 200 250 300 V R_a 33 56 82 k Ω	$U_A zap$ >170 V I_K >1,5 mA I_K 2,5 mA $I_K (t \leq 20 ms)$ 3,5 mA $I_{KM} (t_{ip} > 100 \mu s)$ 12 mA $I_{tečky}$ >0,3 mA $I_{tečky}$ 0,6 mA ϑ_a -50...+70 °C

